

**1 Identification**

**Identificateur de produit** Terre siliceuse Neubourg, calcinée et à surface traitée

**Nom du produit:** AKTIFIT AM

AKTIFIT MM /AL2

AKTIFIT PF 111

AKTIFIT PF 115

AKTIFIT PF 221

AKTIFIT Q

AKTIFIT VM

AKTIFIT VM /AL1

**No CAS:** consulter le chapitre 3

**Emploi de la substance / de la préparation**

utilisé comme substance de remplissage fonctionnelle dans les élastomères, les matières plastiques, les peintures et les laques, les colles, les agents de polissage et d'entretien, les électrodes à souder ainsi que l'industrie du bâtiment et l'industrie chimique.

**Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Producteur/fournisseur:**

HOFFMANN MINERAL GmbH

Münchener Straße 75,

D-86633 Neuburg (Donau)

N° de téléphone : ++49 (0) 84 31 53-0

N° de télécopie : ++49 (0) 84 31 53-3 30

www.hoffmann-mineral.com

**Service chargé des renseignements:**

**Distributor:**

AZELIS CANADA INC.

235 ADVANCE BLVD

UNIT 1, BRAMPTON, ON

L6T 4J2, CANADA

PHONE: +1 905 4537131

**Adresse e-mail de la personne compétente:** info@hoffmann-mineral.com

**Numéro d'appel d'urgence:**

Pour les incidents impliquant des matières dangereuses [ou des marchandises dangereuses]

Déversement, fuite, feu, exposition ou accident

Appeler CHEMTREC jour ou nuit Aux États-Unis et au Canada : 1-800-424-9300

En dehors des États-Unis et du Canada : +1 703-741-5970 (appels à frais virés acceptés)

**2 Identification des dangers**

**Classification de la substance ou du mélange**

En raison d'un taux de poussière A de l'acide silicique cryptocristallin (ac. sil. crypt.) < 0,1 p/p (DIN EN 15051-B), une classification selon le WHMIS 2015 n'est pas nécessaire.

La substance n'est pas classifiée selon le Système Général Harmonisé (GHS).

**Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:**

La teneur en ac. sil. crypt. peut générer des poussières fines qui inhalées peuvent avoir un effet fibrogène dans les poumons. L'inhalation prolongée d'importantes concentrations (> 0,10 mg/m<sup>3</sup>) de poussière A dans l'ac. sil. crypt. peut provoquer la silicose

**Éléments d'étiquetage**

**Éléments d'étiquetage SGH** néant

**Pictogrammes de danger** néant

**Mention d'avertissement** néant

**Mentions de danger** néant

**Système de classification:** Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS 2015)

**3 Composition/information sur les ingrédients**

**Caractérisation chimique: Substances**

Les qualités AKTIFIT sont des produits composés d'un mélange de terre siliceuse de Neubourg calcinée traités en surface avec différents agents adhésifs. La terre siliceuse de Neubourg calcinée est un mélange naturel d'acide silicique amorphe et cryptocristallin et de kaolinite lamellaire qui a fait l'objet d'un traitement

(suite page 2)

(suite de la page 1)

thermique.

**No CAS Désignation**

AKTIFIT est défini sous le numéro CAS suivant:

**Code(s) d'identification****DSL**

7631-86-9 Silica

92704-41-1 Kaolin, calcined

**Indications complémentaires:**

Agents adhésifs:

*Divers silanes organofonctionnels et/ou paraffines: La composition chimique exacte et la concentration des agents adhésifs relève du savoir-faire de l'entreprise et reste donc confidentielle.***4 Premiers soins****Description des premiers secours****Remarques générales:** En cas de doute ou en présence de symptômes, demander conseil à un médecin.**Après inhalation:**

Veiller à l'apport d'air frais.

*Emmener de la zone dangereuse. En cas des troubles respiratoires mettre l'oxygène. En cas d'arrêt de respiration réaliser de la respiration artificielle et consulter en tout cas un médecin.***Après contact avec la peau:**

Laver à l'eau et au savon.

*N'utiliser pas des matières dissoutes ou diluées.**En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.***Après contact avec les yeux:***Inconfort possible en raison de l'effet de corps étranger.**Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières.**Si les troubles persistent, consulter un médecin.***Après ingestion:***Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau.**Ne pas faire vomir.**Ne jamais faire avaler quoi que ce soit à une personne inconsciente.**Si les troubles persistent, consulter un médecin.***Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Dyspnée

*La teneur en acide silicique cryptocristallin (ac. sil. crypt.) peut générer des poussières fines qui inhalées peuvent avoir un effet fibrogène dans les poumons. L'inhalation prolongée d'importantes concentrations (> 0,10 mg/m<sup>3</sup>) de poussière A dans l'ac. sil. crypt. peut provoquer la silicose.***Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement symptomatique

**5 Mesures à prendre en cas d'incendie****Moyens d'extinction****Moyens d'extinction:***CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.**Adapter les mesures de protection dans la lutte contre l'incendie à l'environnement.***Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit**Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange***Le produit, lui-même, est non combustible. Ne libère aucun produit de décomposition dangereux.***Conseils aux pompiers****Équipement spécial de sécurité:***Il convient de prendre les mesures habituelles dans le cadre de la lutte contre l'incendie.**Ne rester dans la zone de danger qu'avec un appareil respiratoire autonome.**Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.*

CA/FR

(suite page 3)

## 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Veiller à une aération suffisante.

Éviter la formation de poussière.

Utiliser un appareil de protection respiratoire contre les effets de vapeurs/poussière/aérosol.

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

### Précautions pour la protection de l'environnement:

Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.

Ne pas rejeter dans le sous-sol, ni dans la terre.

### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Éviter à tout prix la formation de poussières. Aspirer éventuellement au moyen d'un aspirateur contrôle et homologué.

Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination.

### Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

## 7 Manutention et stockage

### Manipulation:

#### Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter la formation de poussière.

En cas de formation de poussière, prévoir une aspiration.

N'exécuter les procédures de transvasement que dans des stations possédant un système d'aspiration.

Les formations de poussière qui ne peuvent être évitées doivent être régulièrement ramassées.

Manipuler avec prudence les sacs et les BigBags pour éviter tout éclatement ou toute déchirure accidentel(le).

#### Préventions des incendies et des explosions:

Observer les règles générales concernant la protection anti-feu de l'entreprise.

#### Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### Stockage:

#### Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:

Conserver hermétiquement clos dans un endroit frais et sec bien aéré.

Si possible conserver dans le récipient d'origine.

**Indications concernant le stockage commun:** Respecter la réglementation locale.

**Autres indications sur les conditions de stockage:** Stocker à sec.

**Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Non disponibles.

## 8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle

### Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:

Sans autre indication, voir point 7.

### Paramètres de contrôle

#### Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

**CAS: 7631-86-9 dioxyde de silicium**

TWA (Canada)	Valeur à long terme: $\leq 0,10 \text{ mg/m}^3$ Recommandation HOFFMANN MINERAL
--------------	--

### Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

### Contrôles de l'exposition

#### Équipement de protection individuel:

#### Mesures générales de protection et d'hygiène:

Nettoyer le vêtement souillé en aspirant; ne pas souffler ou broser.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Ne pas inhaler la poussière, la fumée, le nuage.

Au travail, ne pas manger ni boire.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés puis les laver avant de les porter.

(suite de la page 3)

**Protection respiratoire:**

Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.

En cas de développement de poussière au-delà d'une concentration de 0,10 mg/m<sup>3</sup> de poussière A dans l'acide silicique cryptocristallin, porter un masque poussières fines N95 (approuvé NIOSH).**Protection des mains:** Des gants de protection contre les produits chimiques ne sont pas nécessaires.**Protection des yeux:** Lunettes de protection avec protection latérale**Protection du corps:** Pas nécessaire.

## 9 Propriétés physiques et chimiques

### Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### Indications générales

##### Aspect:

Forme:	Poudre
Couleur:	Blanc
Odeur:	Inodore

valeur du pH (400 g/l) à 20 °C:	5 - 9
---------------------------------	-------

#### Changement d'état

Point de fusion/point de congélation:	non applicable
---------------------------------------	----------------

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	non applicable
--	----------------

Point d'éclair	Non applicable.
----------------	-----------------

Inflammabilité (solide, gaz):	La substance n'est pas inflammable.
-------------------------------	-------------------------------------

Température d'auto-inflammabilité:	non applicable
------------------------------------	----------------

Température de décomposition:	Non déterminé.
-------------------------------	----------------

Température d'inflammation:	Non déterminé.
-----------------------------	----------------

Propriétés explosives:	Le produit n'est pas explosif.
------------------------	--------------------------------

#### Limites d'explosion:

Inférieure:	non applicable
-------------	----------------

Supérieure:	non applicable
-------------	----------------

Pression de vapeur:	non applicable
---------------------	----------------

Densité:	2,6 g/cm <sup>3</sup>
----------	-----------------------

Densité relative	Non déterminé.
------------------	----------------

Densité de vapeur:	non applicable
--------------------	----------------

Taux d'évaporation:	Non applicable.
---------------------	-----------------

#### Solubilité dans/miscibilité avec

l'eau:	pratiquement insoluble.
--------	-------------------------

Coefficient de partage: n-octanol/eau:	Non déterminé.
--	----------------

#### Viscosité:

Dynamique:	non applicable
------------	----------------

Cinématique:	non applicable
--------------	----------------

Autres informations	Non disponibles.
---------------------	------------------

## 10 Stabilité et réactivité

**Réactivité** Non disponibles.

#### Stabilité chimique

**Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conformes.

**Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.

#### Conditions à éviter

Non disponibles.

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

**Matières incompatibles:** Non disponibles.

(suite page 5)

CA/FR

(suite de la page 4)

**Produits de décomposition dangereux:**

Si les consignes de stockage et de maniement sont respectées: aucuns produits de décomposition dangereux.

## 11 Données toxicologiques

**Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë****Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

Nous ne disposons d'aucune information quantitative concernant la toxicologie de cette substance.

**Effet primaire d'irritation:**

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** Pas d'effet d'irritation.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Pas d'effet d'irritation.

**des voies respiratoires:** Aucunes données disponibles.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Aucun effet de sensibilisation connu.

**Indications toxicologiques complémentaires:**

En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre expérience et les informations dont nous disposons.

**Toxicité par administration répétée****Mutagénicité sur les cellules germinales**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

L'inhalation prolongée d'importantes concentrations ( $> 0,10 \text{ mg/m}^3$ ) de poussière A peut provoquer la silicose.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## 12 Données écologiques

**Toxicité**

**Toxicité aquatique:** Non disponibles.

**Persistance et dégradabilité** Non disponibles.

**Potentiel de bioaccumulation** Non disponibles.

**Mobilité dans le sol** Non disponibles.

**Autres effets néfastes** Non disponibles.

## 13 Données sur l'élimination

**Méthodes de traitement des déchets****Recommandation:**

De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères.

Evacuation conformément aux prescriptions légales.

**Emballages non nettoyés:**

**Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

### 14 Informations relatives au transport

<b>Numéro ONU</b> DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA	néant
<b>Désignation officielle de transport de l'ONU</b> DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA	néant
<b>Classe(s) de danger pour le transport</b> DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA Classe	néant
<b>Groupe d'emballage</b> DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA	néant
<b>Dangers pour l'environnement:</b> <b>Marine Pollutant:</b>	Non
<b>Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>	Non applicable.
<b>Indications complémentaires de transport:</b>	Pas de produit dangereux d'après les dispositions ci-dessus.
<b>"Règlement type" de l'ONU:</b>	néant

### 15 Informations sur la réglementation

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Non disponibles.

**Ordonnances européennes :**

**Liste canadienne des substances**

**Liste des substances domestiques (DSL) du Canada**

CAS: 7631-86-9 | dioxyde de silicium

CAS: 92704-41-1 | Kaolin, calcined

**Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0.1%) la substance n'est pas comprise**

**Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1%)**

CAS: 7631-86-9 | dioxyde de silicium

### 16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

**Contact:**

**Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité 2023-05-24**

**Acronymes et abréviations:**

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ATE: acute toxicity estimate

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

**Sources**

"Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), 648/2004 (Det.Vo) tel que modifié de temps à autre. Les listes nationales de limites d'exposition professionnelle des pays respectifs dans la version valide respective. Les règlements de transport selon l'ADR, le RID, l'IMDG, l'IATA dans la version respectivement en vigueur."

\* Données modifiées par rapport à la version précédente